

FERRARI

www.ferrariagri.it

Super Offerta

**COBRAM
60 RS**



PROMOZIONE
€ 16.500

(iva e trasporto esclusi)

**Reversibile
con ruote 280/70R18
e PTO INDIPENDENTE**

COBRAM 60 RS

I Cobram 60 RS sono trattori isodiametrici multifunzionali e affidabili ideali per lavorare in colture specialistiche quali vigneti, frutteti, serre sia su terreni pianeggianti che in ambienti collinari. Il baricentro basso, il telaio OS-Frame con ruote anteriori sterzanti, la trazione integrale e la perfetta ripartizione dei pesi sugli assali assicurano stabilità e aderenza al suolo senza eguali. La postazione di guida accogliente e confortevole dispone di tutti i comandi a portata di mano. Lo sterzo preciso con raggi di volta contenuti e l'assetto compatto garantiscono ai Cobram 60 RS prestazioni ai vertici della categoria, con eccellenti livelli di produttività e contenuti costi di esercizio per le aziende agricole moderne.

CARATTERISTICHE TECNICHE	COBRAM 60 RS
MOTORE	KOHLER KDi 2504M
N° cilindri	4
Cilindrata (cc)	2482
Aspirazione	Naturale
Alimentazione	Iniezione diretta
Livello emissioni	Tier 3A
Bilanciamento	Masse controrotanti
Potenza (kW/CV)	36 / 49
Regime nominale (giri/min)	2600
Coppia motrice massima (Nm/giri.min)	170 / 1500
Raffreddamento	A liquido
Capacità serbatoio (l)	45
TELAIO	Telaio integrale oscillante OS-FRAME con ruote sterzanti
TRAZIONE	Quattro ruote motrici permanenti
TRASMISSIONE	Cambio sincronizzato a 24 velocità: 12 AV e 12 RM con inversore sincronizzato
Frizione trasmissione	A dischi multipli in bagno d'olio
DIFFERENZIALE	Anteriore e posteriore con bloccaggio in simultanea e comando elettroidraulico
ASSALI	Anteriore e posteriore con riduttori epicicloidali. Assale anteriore oscillante al centro ($\pm 15^\circ$)
PRESA DI FORZA POSTERIORE	Indipendente dal cambio, a 540 giri/min. e sincronizzata con l'avanzamento. Inseribile sotto carico con freno nella posizione disinserita
Frizione PTO	A dischi multipli in bagno d'olio a comando elettroidraulico
IMPIANTO IDRAULICO	A doppio circuito con due pompe indipendenti
Portata idraulica all'idroguida e ai comandi elettroidraulici (l/min)	15,4
Portata idraulica al sollevatore e ai distributori (l/min)	25,6
Pressione idraulica massima (bar)	180
DISTRIBUTORI POSTERIORI	A comando meccanico
Di serie	1 doppio effetto
IMPIANTO ELETTRICO	Batteria 100 Ah / 12 V - Alternatore 80 A
SOLLEVATORE POSTERIORE	A due martinetti esterni
Attacco attrezzi a 3 punti	Attacchi normali cat. 1
Tirante terzo punto	Con regolazione manuale
Capacità di sollevamento alle rotule (kg)	1200
POSTAZIONE DI GUIDA	Reversibile con piattaforma rotante e doppia pedaliera
Volante	Regolabile in altezza
Sedile con cinture di sicurezza	Sedile comfort con molleggio regolabile in funzione del peso dell'operatore
FRENI DI SERVIZIO	A dischi in bagno d'olio con comando meccanico, agenti sulle ruote posteriori
Freno di stazionamento	Agente sui freni di servizio
STERZO	Con guida idrostatica agente sulle ruote anteriori. Inversore di flusso per idroguida
SICUREZZA	Telaio di protezione anteriore omologato
CRUSCOTTO	Con display digitale per la visualizzazione di: ore di lavoro, velocità di avanzamento o numero di giri della PTO. Spie e indicatori analogici del numero di giri del motore, livello combustibile e temperatura acqua motore
PNEUMATICI	280/70R18
GANCI DI TRAINO	Posteriore CUNA e anteriore
PESO IN ORDINE DI MARCIA (kg)	1560

Per gli optional disponibili su questo modello informati presso il tuo concessionario di fiducia o visita il sito www.ferrariagri.it



Ferrari è un marchio di BCS Group

Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano) - Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800 - info@bcs-ferrari.it