

**FERRARI**

[www.ferrariagri.it](http://www.ferrariagri.it)

***Super offerta***

**CROMO  
K40 RS**



**con motore Kubota 36 cv  
ruote 260/70R16  
e PTO indipendente**

**PROMOZIONE**  
**€ 12.400**  
(iva e trasporto esclusi)

## CROMO K40 RS

I trattori isodiametrici CROMO K40 RS sono la migliore risposta alle esigenze di piccoli agricoltori e di hobby-farmer attivi nelle coltivazioni in serre, vivai, orti, micro-filari e manutenzione di parchi e giardini. Potente e compatto con peso e dimensioni contenute, grazie alle quattro ruote motrici e al telaio OS-Frame la sicurezza e la trazione costante sono assicurate in ogni condizione di impiego. Le leve del cambio posizionate sotto il cruscotto consentono la massima accessibilità al posto guida.

CARATTERISTICHE TECNICHE	CROMO K40 RS
<b>MOTORE</b>	KUBOTA V1505
N° cilindri	4
Cilindrata (cc)	1498
Aspirazione	Naturale
Livello emissioni	Tier 3A
Potenza (kW/CV)	26,2 / 35,6
Regime nominale (giri/min)	3000
Coppia motrice massima (Nm/giri.min)	96,5 / 2200
Raffreddamento	A liquido
Capacità serbatoio (l)	43
<b>TELAIO</b>	Telaio integrale oscillante ( $\pm 15^\circ$ ) OS-FRAME con ruote sterzanti
<b>TRAZIONE</b>	Quattro ruote motrici permanenti
<b>TRASMISSIONE</b>	Cambio con innesti agevolati a 12 velocità: 8AV e 4RM
Frizione trasmissione	Monodisco a secco
<b>DIFFERENZIALE</b>	Anteriore e posteriore con bloccaggio in simultanea a comando meccanico
<b>PRESA DI FORZA POSTERIORE</b>	Indipendente a 540 giri/min con frizione multidisco in bagno d'olio a comando elettroidraulico. Sincronizzata con l'avanzamento
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>	Con portata idraulica di 16,5 l/min all'idroguida, al sollevatore e ai distributori
Pressione idraulica massima (bar)	125
<b>DISTRIBUTORI POSTERIORI</b>	A comando meccanico
Di serie	1 doppio effetto
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	Batteria 60 Ah / 12 V - Alternatore 40 A
<b>SOLLEVATORE POSTERIORE</b>	A due martinetti esterni
Bracci terzo punto	Con attacchi normali cat. 1
Tiranti terzo punto	Con regolazione manuale della lunghezza
Capacità di sollevamento alle rotule (kg)	1050
<b>POSTAZIONE DI GUIDA</b>	Con semipiattaforma
Sedile con cinture di sicurezza	Sedile comfort con regolazione longitudinale, in altezza e del molleggio in funzione del peso dell'operatore
<b>FRENI DI SERVIZIO</b>	A tamburo agenti sulle ruote posteriori - Azionamento indipendente tramite due pedali o simultaneo
Freno di stazionamento	Agente sui freni di servizio
<b>STERZO</b>	Con guida idrostatica agente sulle ruote anteriori
<b>SICUREZZA</b>	Telaio di protezione anteriore omologato
<b>CRUSCOTTO</b>	Con strumentazione analogica completa di indicatore ore lavoro, giri motore e spie
<b>PNEUMATICI</b>	260/70R16
<b>GANCI DI TRAINO</b>	Gancio di traino anteriore - Gancio di traino posteriore CUNA cat.C
<b>PESO IN ORDINE DI MARCIA (kg)</b>	1080

Per gli optional disponibili su questo modello informati presso il tuo concessionario di fiducia o visita il sito [www.ferrariagri.it](http://www.ferrariagri.it)



Ferrari è un marchio di BCS Group

Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano) - Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800 - [info@bcs-ferrari.it](mailto:info@bcs-ferrari.it)